

Multex

Produktinformation

2015-07-01/MDS/JF Copyright©

Produkttype

- Stærkt alkalisk højtryksrensningemiddel.

Hvad skal produktet bruges til

- Til opløsning af fedt, olie, talg, snavs m.m. indenfor slagterier, fiskerisektoren autobranschen etc.
- Velegnet til affedtning i kogekar.
- Effektiv til rensning af malede/lakerede flader før genbehandling.
- Fjerner også silikonerester.
- Grovrengøring af alle overflader, malede flader dog med forsigtighed.
- Rengøring af bygningsfacader og sodskadede overflader.

Fordele ved produktet

- Kraftig rengøringsevne.
- Behagelig at arbejde med.
- Dræber og forhindrer bakterier.
- Biologisk nedbrydeligt.

Brugsopløsning

- Børste eller sprøjte i koldt vand 3-5%
- Højtryksrenser med koldt vand 1-3%
- Kogevar ved 60-90°C 2-3%
- Ved brug af vand med temperaturer over 60°C kan man nøjes med ca. halv dosering.

Stærk alkalisk sæbe, rensesvæske og aflækker.



Hvordan bruges produktet

- Påføres med børste eller sprøjte.
- Med højtryksrenser.
- I kogevar.
- **Advarsel:** Ufortyndet Multex kan korrodere og mørkfarve aluminium og andre letmetaller.

Tekniske info

- pH værdi i koncentrat: 13,2
- pH værdi i 1% opløsning: 11,9
- Læs sikkerhedsdatablad før brug.

Mal-kode:

- Mal-kode i koncentrat: 00-4 (1993)
- Mal-kode i 1-5 % opløsning: 00-3 (1993)