

Macorr LS

Produktinformation

2019-10-26/MDS/JF Copyright©

Produkttype

- Lavtskummende alkalisk rensesæske.
- Vask ved lav temperatur.
- Med forstærket korrosionsbeskyttelse.

Hvad skal produktet bruges til

- Til afrensning og affedtning af værktøj, maskin- og motordeler mv. i spule- og vaskemaskiner.
- Fjerner snavs, olie, fedt, sod og bremsestøv.
- Specielt velegnet til emner af støbegods.

Fordele ved produktet

- Supereffektivt.
- Lavtskummende.
- Optimal virkning ved 40-50°C.
- Giver temporær korrosionsbeskyttelse.
- Har afspændende effekt.
- God separationsevne.
- Let biologisk nedbrydeligt.

Brugsopløsning

- Emner med tynd oliefilm: 0,5-2%
- Normalt snavsede emner: 1-4 %
- Stærkt snavsede emner: 5-10 %

Lavtskummende sæbe med korrosionsbeskyttelse til affedtning i spule- og vaskemaskiner. Lav vasketemperatur



Hvordan bruges produktet

- Anvendes i spule/vaskemaskiner ved 40-50°C.
- Frasepareret olie afskimes regelmæssigt fra vaskevandet. Macorr LS og evt. rent vand tilsættes efter behov .
- Det "sammenkogte" affaldsvand skal afleveres til destruktionsanlæg (Se affaldshåndtering på sikkerhedsbladet for Macorr LS).

Tekniske info

- pH værdi i koncentrat: <11,4
- pH værdi i 7% opløsning: ca .10,5
- Læs sikkerhedsdatablad før brug.

Mal-kode:

- Mal-kode i koncentrat: 00-3 (1993)
- Mal-kode i 1-10 % opløsning: 00-1 (1993)