

Prior Solvent E

Produktinformation

2015-10-14/MDS/JF Copyright©

Produkttype

- Koldaffedtningsmiddel, vandafskylleligt.
- Olie-, tjære- og voks fjerner.

Hvad skal produktet bruges til

- Rengøring af olie- og fedtforurenede maskiner, redskaber, inventar og gulve m.v.
- Fjerner limrester fra klæbemærker.
- Opløser rustbehandlingsprodukter, bl.a. pletter på tekstiler.
- Afvoksning af nye biler.
- Afrensning af bitumen.
- Koldaffedtning i rensekar.

Fordele ved produktet

- Effektivt til opløsning af olie, fedt, voks og bitumen.
- Kan efterskylles med vand.
- Lugtsvag
- Hurtigseparerende i olieudskiller.
- Aromatfrit.
- Højt flammepunkt - lav fordampning.
- Biologisk nedbrydeligt.

Brugsopløsning

- Anvendes ufortyndet.

Koldaffedter, afskylles med vand. Kan lufttørres. Opløser tjære, voks, lim, olie, sod og fedt.



Hvordan bruges produktet

- Olie- og fedtforurenede emner: Påføres med børste eller lavtrykssprøjte. Virketid ca. 10 min. Afskyl med koldt eller varmt vand. Varmt vand renser hurtigst.
- Afvoksning: Udlæg Prior Solvent E på de voksbeskyttede flader. Hæld et par liter i en spand og vask med blød børste eller lammeskindshandske indtil vokslaget er helt løsnet fra lakken. Brug højtryksrensere til afskylling med varmt vand. Kan afvaskes manuelt med børste og vand.
- Limrester: Duppes eller sprøjtes på limen, lad virke 5-10 min. indtil limen er blødgjort. Skrab eller vask af.
- Overflader, der kommer i forbindelse med fødevarer, efterskylles grundigt med rent vand

Tekniske info

- Læs sikkerhedsdatablad før brug.

Mal-kode:

- Mal-kode: 1-1 1993)