

®



Besma
International Chem a/s

AFFEDTNING OG RENGØRING

DET BETALER SIG AT TÆNKE GRØNT

RENSEVÆSKER PÅ ET HØJT MILJØTEKNISK NIVEAU

Sig farvel til petroleum, paraffiner, terpentin, bremserens og andre sundheds-skadelige reneevæsker og goddag til Besma Degreaser+Wash, der på samme tid er både billigere, mere effektiv og skånsom for mennesker og miljø. Besma Degreaser+Wash er en let alkalisk vandbaseret affedter.

Den er et effektivt valg til opløsning og afvaskning af f.eks. olie, fedt, frisk rustbeskyttelsesmiddel og friske asfalt- og tjærepletter på vaskbare overflader.



Besma Degreaser+Wash er effektiv til opløsning og afvaskning af f.eks. olie, fedt, frisk rustbeskyttelsesmiddel og friske asfalt- og tjærepletter på vaskbare overflader. Selvom sæben blandes op med vand i forholdet 1:10 er effekten på højde med og måske endda bedre end de traditionelle produkter på markedet.



Besma Degreaser+Wash er et oprigtigt alternativ med optimal affedtning uden sundhedsskadelig afdampning som ved traditionelle opløsningsmidler.



Selvom prisen umiddelbart kan virke dyrere, er det langt fra tilfældet. Din brugsopløsning på 10% er ca. 60-75% billigere i brug end de traditionelle produkter til disse reneopgaver. Det vil give en stor reduktion i de samlede årlige omkostninger på indkøb af reneevæske.



Besma Degreaser+Wash er produktudviklet med henblik på minimal belastning af det eksterne miljø og indeholder kun C-stoffer. Reneevæskan er let biologisk nedbrydelig.



Når du erstatter de traditionelle opløsningsmidler med Besma Degreaser+Wash mindskes klimaaftrykket, hvilket giver en positiv effekt på virksomhedens miljøregnskab. Det bidrager ikke med VOC.



Du sparer en arbejdsgang. Besma Degreaser+Wash har den fordel, at den affedter og vasker i samme proces uden at efterlade en fedtet film.

Miljøtanker

Miljøhandlinger

Miljøvalg



AFFEDTNING OG RENGØRING

BESMA DEGREASER+WASH

RENSEVÆSKER PÅ ET HØJT MILJØTEKNISK NIVEAU

Brugsvejledning Besma Degreaser+Wash

ALTERNATIV TIL KOLDAFFEDTER - VANDBASERET AFFEDTNING

Opgave	Blandingsforhold
Manuel afvaskning af emner med oliefilm - tynd	1:20
Grovaftvaskning af emner med oliefilm - tyk	1:10
Frisk undervognsbehandlingsmiddel	1:20
Opblanding i renskar / affedtningskar	1:4
Aftvaskning af entreprenørmaskiner med skumlanse	1:20
Vask af værkstedsgulve med stor oliemængde	1:10
Vask af dieselmotorer	1:10 til 1:4
Vask og rengøring af maskinrum	1:10 til 1:4
Aftvaskning af friske tjære / asfaltpletter	1:10
For hurtigere virkning	Ufortyndet

1:4 = 2½ liter til 10 liter vand

1:10 = 1 liter til 10 liter vand

1:20 = ½ liter til 10 liter vand

- Lav en brugsopløsning efter opgavetypen.
- Påfør fladerne Besma Degreaser+Wash med velegnet udstyr f.eks. med skumlanse, koncentrationsprøjte, børste eller svamp/vaskehandske.
- Kan også anvendes med højtryksrensere og kan doseres gennem autovaskeanlæg.
- Lad det virke 5-10 minutter afhængig af smudstypen.
- Afskylles med rigeligt rent vand til sæben er skyllet af fladerne.
- Må ikke tørre op på fladerne og undgå at vaske i direkte sollys. Vask altid vådt i vådt.



Miljøtanker

Miljøhandlinger

Miljøvalg

Besma er en dansk producent af affedtnings- og rengøringsmidler. Rensevæskerne udvikles på eget laboratorium på fabrikken i Vejle. Siden 1999 har Besma været miljøcertificeret efter ISO 14001 standarden.

Besma International Chem a/s | Friis Hansens Vej 6 | DK-7100 Vejle | besma@besma.dk | www.besma.dk | Tlf. +45 7585 7433 | CVR nr.: DK-67235711

