

AFFEDTNING OG RENGØRING

SPECIALRENS LAVTSKUMMENDE

RENSEVÆSKER PÅ ET HØJT MILJØTEKNISK NIVEAU




Besma International Chem a/s
Friis Hansens Vej 6
7100 Vejle

Tlf. +45 7585 7433
besma@besma.dk
www.besma.dk



®



Besma
International Chem a/s

EN DANSK KEMIFABRIK

BESMA

INTERNATIONAL CHEM A/S

Besma er en dansk producent af affedtnings- og rengøringsmidler. Rensevæskerne udvikles på eget laboratorium på fabrikken i Vejle.

Man kan ikke sige Besma uden også at sige miljø. Helt fra begyndelsen har miljøarbejdet haft hovedrollen hos Besma.

Siden 1999 har Besma været miljøcertificeret efter ISO 14001.

Der bliver således ikke produktudviklet eller produceret uden, at der er taget højde for påvirkning af både det eksterne miljø og arbejdsmiljøet.

Besma har vist, at det er muligt at fremstille gode, effektive og miljøvenlige renevæsker til malerbranchen gennem mange år.

Gennem god, daglig dialog med branchens professionelle slutbrugere, lykkedes vi med at levere omkostningseffektive løsninger, der samtidig skaber et godt arbejdsmiljø og giver minimal belastning i det eksterne miljø.

Kontakt os gerne for dialog om en løsning til dig og dit behov for rengøring og affedning.

Besma Rådgivning

Vi tilbyder dig rådgivning og vejledning til opgaveløsning og rengøring i din produktion og sammen finder vi de renevæsker, der passer præcis til jeres behov.

Når du skal vælge den mest optimale løsning for arbejdsmiljøet på jeres virksomhed, er substitution nøgleordet. I praksis betyder det, at du altid skal gå efter at vælge den mindst farlige renevæske/kemikalie til opgaven. Se evt. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1793 om arbejde med stoffer og kemikalier (kemiske agenser).



Står du med en konkret opgave og mangler sparring omkring løsningen, så ring til os.

+45 75 85 74 33

Macorr LS

- Afrensning og affedtning af værktøj, maskin- og motordele i spule- og vaskemaskiner
 - Temporær korrosionsbeskyttelse
- Lavtskummende renevæske.
Vasketemperatur: 45-55°C.

Varenr: 11124-
Emballage str.:
5L, 10L, 20L, 210L



Macorr W

- Afrensning og affedtning af værktøj, maskin- og motordele i spule- og vaskemaskiner
 - Temporær korrosionsbeskyttelse
- Lavtskummende renevæske.
Vasketemperatur: 65-90°C.

Varenr: 11123-
Emballage str.:
5L, 10L, 20L, 210L



Maxi3 LS

- Lavtskummende affedtningsmiddel
- Gulvvaskemaskine eller manuel vask
- Bruges i spule- eller vaskemaskiner

Blandes med vand. Lavtskummende.
Varmt vand forstærker virkningen.

Varenr: 11109-
Emballage str.:
1L, 5L, 10L, 20L, 210L



Prior Solvent E

- Koldaffedter til renskar
- Motorrens
- Opløser tjære, lim, voks, olie og fedt

Anvendes uforyndet. Kan afskylles
med vand. Må ikke opvarmes.

Varenr: 12092-
Emballage str.:
1L, 5L, 10L, 20L, 210L



Anti Corr

- Let alkalisk rene- og korrosions-
beskyttelsesmiddel
 - Fremmer tørring af emner og giver
temporær rustbeskyttelse
- Blandes med vand.

Varenr: 11011-
Emballage str.:
5L, 20L, 210L



Maxi3 Gulvvask

- Ultra lavtskummende renevæske
- Effektiv i gulvvaskemaskiner
- Opløser effektivt snavs, fedt og olie
på alle gulvtyper

Blandes med vand.

Varenr: 11121-
Emballage str.:
10L, 20L, 210L



Ultra B

- Rust, sod og kalkfjerner
- Fjerner effektivt rust på stål og jern
- Fjerner flyverust

Blandes med koldt vand.
Efterskylles grundigt med rent vand.

Varenr: 11191-
Emballage str.:
1L, 5L, 10L, 20L, 210L



Overflader

- Aluminium
- Kobber
- Messing
- Rustfrit stål
- Stål
- Støbejern
- Plastik

Arbejdsmetode

- Spule- og
vaskemaskine
- Ultralydskar
- Gulvvaskemaskine
- Manuel vask
- Renskar

Husk at bruge de specifikke brugsvejledninger på www.besma.dk

Klar til brug 750 ml



Maxi3
klar til brug
Varenr: 111157



Besma RensA10
klar til brug
Varenr: 110147



Vinduesrens
klar til brug
Varenr: 112037



Sanitets Cleaner
klar til brug
Varenr: 111647



Maxi3 Industrirens
klar til brug
Varenr: 110357



Ultra B Fælgrens
klar til brug
Varenr: 111937

Se flere renevæsker på www.besma.dk

RENSEVÆSKER

Opgaver



Besma
International Chem a/s

Miljøtanker

Miljøhandlinger

Miljøvalg

Ultra B	Prior Solvent E	Anti Corr	Macorr LS	Macorr W	Maxi 3 LS	Rensevæsker
						Materiale
						Temperatur
						Brugsopløs.
						Materiale:
		■	■	■	■	Aluminium
		■	■	■	■	Kobber
		■	■	■	■	Messing
			■	■	■	Rustfrit stål
		■	■	■		Stål
	■	■	■	■		Støbejern
		■	■	■	■	Plastik
	■	■	■	■		Korrosionsinhibering
Koldt	Koldt	45 °	45-55 °	65-75 °	65-75 °	Temperatur / grader
1-100 %	100 %	0,5-2 %	2-3 %	2-3 %	2-3 %	Brugsopløsning
0,5	-	9	10,5	9	9	pH-værdi / brugsopløsning
■						Afkalkning
	■					Rensekar
		■	■	■	■	Spule- og vaskemaskiner
		■	■	■	■	Ultralydskar