

# Bliv klogere på.....

## Befa Fliserens



Befa Fliserens er super effektivt og behageligt at anvende - og biologisk nedbrydeligt. Det løsner skidt, snavs og grimme belægninger fra betonoverflader og kan bruges som grundrens før evt. imprægnering.

### Behandling af fliser

- Brugsopløsningen påføres med kost
- Lad virke ca. 20 min., må ikke tørre helt op på fliserne
- Skrub fliserne med kost
- Afskyl med rent vand før fliserne tages i brug
- Behandling udføres bedst i gråvej, 10-20°C

### Brugsopløsning:

- Befla Fliserens blandes 1:5 med vand
- 5 liter Befla Fliserens (koncentrat) rækker til ca. 60 m<sup>2</sup>



### Behandling af træværk

- Brugsopløsningen påføres evt. med havesprøjte (under 10 bar)
- Lad virke i 15-20 min., børst med halvhård børste
- Spul derefter fladerne med rent vand, gerne med 20-30 bar
- Afskyl med vand før behandling med linolieblanding
- Behandling udføres bedst i gråvej, 10-15°C

### Brugsopløsning:

- Ved svær smuds/belægning påføres en 50% brugsopløsning ved lavtryk under 10 bar)
- For ensartet udseende på hele fladen/emnet anbefales afvaskning med en 3-10% brugsopløsning



Med Befla Fliserens får du samtidig et produkt, der kan anvendes på mere end bare fliser. Det er også yderst velegnet til afrensning af linoliebehandlet træværk, som for eksempel træmøbler, læhegn, træhuse og terrassebrædder. Det fjerner snavs, belægninger og gammel olie, så det er klar til ny oliebehandling.