



AFFEDTNING OG RENGØRING

BESMA RensA10

RENSEVÆSKER PÅ ET HØJT MILJØTEKNISK NIVEAU

Besma RensA10 er et koncentreret alkalisk rens- og rengøringsmiddel til afrensning af belægninger.

Besma RensA10 er effektiv til afrensning af

- Træ
- Murværk
- Fliser
- Tage før maling

Besma RensA10 kan anvendes på alle flader, der tåler vand og er let biologisk nedbrydeligt.

Brugsoplysning

- 1 liter Besma RensA10 oplandet i 20 liter vand rækker til ca. 100 m².
- Blandes med koldt vand.
- Stærkt tilsmudsede emner: 10% - 20%
- Mindre tilsmudsede emner: 1% - 5%

- Fugt altid fladen med koldt vand før afrensning.
- Kan anvendes med børste, spray eller lavtryksrensere.
- Anvendes bedst ved udetemperatur +10° til 20°.
- Undgå at afrense på en varm/ophedet flade og letmetaller, idet sæben kan brænde fast.



Advarsel

Besma RensA10

Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Skadelig for vandlevende organismer,
med langvarige virkninger.

Læs altid og følg altid oplysningerne på produktets etiket

- Varenr. 110121 | 1 liter
- Varenr. 110123 | 5 liter
- Varenr. 110124 | 10 liter
- Varenr. 110120 | 20 liter
- Varenr. 110126 | 210 liter



Miljøtanker

Miljøhandlinger

Miljøvalg

Besma er en dansk producent af affedtnings- og rengøringsmidler. Rensvæskerne udvikles på eget laboratorium på fabrikken i Vejle. Siden 1999 har Besma været miljøcertificeret efter ISO 14001 standarden.

Besma International Chem a/s | Friis Hansens Vej 6 | DK-7100 Vejle
besma@besma.dk | www.besma.dk | Tlf. +45 7585 7433 | CVR: 67235711



Besma
International Chem a/s



AFFEDTNING OG RENGØRING

BEFA FLISERENS

RENSEVÆSKER PÅ ET HØJT MILJØTEKNISK NIVEAU

Befa Fliserens er super effektivt og behageligt at anvende - og biologisk nedbrydeligt. Det løsner skidt, snavs og grimme belægninger fra betonoverflader og kan bruges som grundrens før evt. imprægnering.

Behandling af fliser

- Brugsopløsningen påføres med kost.
- Lad virke ca. 20 min., må ikke tørre helt op på fliserne.
- Skrub fliserne med kost.
- Afskyl med rent vand før fliserne tages i brug.
- Behandling udføres bedst i grævej, 10-20°C.

Brugsopløsning:

- Befa Fliserens blandes 1:5 med vand.
- 5 liter Befa Fliserens (koncentrat) rækker til ca. 60 m².

Med Befa Fliserens får du samtidig et produkt, der kan anvendes på mere end bare fliser. Det er også yderst velegnet til afrensning af linoliebehandlet træværk, som for eksempel træmøbler, læhegn, træhuse og terrassebrædder. Det fjerner snavs, belægninger og gammel olie, så det er klar til ny oliebehandling.



Befa Fliserens

Kan ætse metaller.
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Fare

Læs altid og følg altid oplysningerne på produktets etiket

Varenr. 111203 | 5 liter
Varenr. 111206 | 210 liter



Miljøtanker

Miljøhandlinger

Miljøvalg

Besma er en dansk producent af affedtnings- og rengøringsmidler. Rensevæskerne udvikles på eget laboratorium på fabrikken i Vejle. Siden 1999 har Besma været miljøcertificeret efter ISO 14001 standarden.

Besma International Chem a/s | Friis Hansens Vej 6 | DK-7100 Vejle
besma@besma.dk | www.besma.dk | Tlf. +45 7585 7433 | CVR: 67235711

