AFFEDTNING OG RENGØRING

SPECIALRENS LAVTSKUMMENDE

RENSEVÆSKER PÅ ET HØJT MILJØTEKNISK NIVEAU

Besma International Chem a/s
Friis Hansens Vej 6
7100 Vejle

Tlf. +45 7585 7433
besma@besma.dk
www.besma.dk

Besma
International Chem a/s

Besma
International Chem a/s

EN DANSK KEMIFABRIK

BESMA

INTERNATIONAL CHEM A/S

Besma er en dansk producent af affedtnings- og rengøringsmidler.
Rensevæskerne udvikles på eget laboratorium på fabrikken i Vejle.

Man kan ikke sige Besma uden også at sige miljø. Helt fra begyndelsen har miljøarbejdet haft hovedrollen hos Besma.
Siden 1999 har Besma været miljøcertificeret efter ISO 14001.
Der bliver således ikke produktudviklet eller produceret uden, at der er taget højde for påvirkning af både det eksterne miljø og arbejdsmiljøet.

Besma har vist, at det er muligt at fremstille gode, effektive og miljøvenlige rensevæsker til malerbranchen gennem mange år.

Gennem god, daglig dialog med branchens professionelle slutbrugere, lykkedes vi med at levere omkostningseffektive løsninger, der samtidig skaber et godt arbejdsmiljø og giver minimal belastning i det eksterne miljø.

Kontakt os gerne for dialog om en løsning til dig og dit behov for rengøring og affedtning.

Besma Rådgivning

Vi tilbyder dig rådgivning og vejledning til opgaveløsning og rengøring i din produktion og sammen finder vi de rensevæsker, der passer præcis til jeres behov.

Står du med en konkret opgave og mangler sparring omkring løsningen, så ring til os.

+45 75 85 74 33

Overflader
• Aluminium
• Kobber
• Messing
• Rustfrit stål
• Stål
• Støbejern
• Plastik

Arbejdsmetode
• Spule- og vaskemaskine
• Ultralydskar
• Gulvvaskemaskine
• Manuel vask
• Rensekar

Se flere rensevæsker på www.besma.dk

Macorr LS

- Afrensning og affedtning af værktøj, maskin- og motordele i spule- og vaskemaskiner
- Temporær korrosionsbeskyttelse

Lavtskummende rensevæske.
Vasketemperatur: 45-55°C.

Varenr: 11124-
Emballage str.:
5L, 10L, 20L, 210L

Macorr LS

Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenskade.

Fare

Læs altid og følg altid oplysningerne på produktets etiket

Macorr W

- Afrensning og affedtning af værktøj, maskin- og motordele i spule- og vaskemaskiner
- Temporær korrosionsbeskyttelse

Lavtskummende rensevæske.
Vasketemperatur: 65-90°C.

Varenr: 11123-
Emballage str.:
5L, 10L, 20L, 210L

Macorr W

Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenirritation.

Advarsel

Læs altid og følg altid oplysningerne på produktets etiket

Maxi3 LS

- Lavtskummende affedtningsmiddel
- Gulvvaskemaskine eller manuel vask
- Bruges i spule- eller vaskemaskiner

Blandes med vand. Lavtskummende.
Varmt vand forstærker virkningen.

Varenr: 11109-
Emballage str.:
1L, 5L, 10L, 20L, 210L

Maxi3 LS

Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenskade.

Fare

Læs altid og følg altid oplysningerne på produktets etiket

Anti Corr

- Let alkalisk rense- og korrosions-beskyttelsesmiddel
- Fremmer tørring af emner og giver temporær rustbeskyttelse

Blandes med vand.

Varenr: 11011-
Emballage str.:
5L, 20L, 210L

Rensevæsken skal ikke klassificeres.
Læs altid og følg altid oplysningerne på produktets etiket

EP Cleaner

- Koncentreret esterbaseret rense-væske til koldaffedtning.
- Velegnet til renseborde- og kar.
- Opløser jellyfat, smørepasta og kobberfedt mm.

Rensevæsken anvendes ufortyndet.

Varenr: 14020-
Emballage str.:
1L, 5L, 10L, 20L, 210L

Rensevæsken skal ikke klassificeres.
Læs altid og følg altid oplysningerne på produktets etiket

Prior Solvent E

- Koldaffedter til rensekar
- Motorrens
- Opløser tjære, lim, voks, olie og fedt

Anvendes ufortyndet. Kan afskylles med vand. Må ikke opvarmes.

Varenr: 12092-
Emballage str.:
1L, 5L, 10L, 20L, 210L

Prior Solvent E

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Fare

Læs altid og følg altid oplysningerne på produktets etiket

Ultra B

- Rust, sod og kalkfjerner
- Fjerner effektivt rust på stål og jern
- Fjerner flyverust

Blandes med koldt vand.
Efterskylles grundigt med rent vand.

Varenr: 11191-
Emballage str.:
1L, 5L, 10L, 20L, 210L

Ultra B

Kan ætse metaller.
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Fare

Læs altid og følg altid oplysningerne på produktets etiket

Maxi3 Gulvvask

- Ultra lavtskummende rensevæske
- Effektiv i gulvvaskemaskiner
- Opløser effektivt snavs, fedt og olie på alle gulvtyper

Blandes med vand.

Varenr: 11121-
Emballage str.:
10L, 20L, 210L

Maxi3 Gulvvask

Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenirritation.

Advarsel

Læs altid og følg altid oplysningerne på produktets etiket

RENSEVÆSKER

Opgaver

Besma International Chem a/s

Miljøtanker **Miljøhandlinger** **Miljøvalg**

EP Cleaner	Ultra B	Prior Solvent E	Anti Corr	Macorr LS	Macorr W	Maxi3 LS	Rensevæsker / Materiale, Temperatur, Brugsopløsning
■	■		■	■	■	■	Aluminium
■			■	■	■	■	Kobber
■			■	■	■	■	Messing
■	■			■	■	■	Rustfrit stål
■	■		■	■	■		Stål
■		■	■	■	■		Støbejern
■			■	■	■	■	Plastik
■		■	■	■	■		Korrossionsinhibering
Koldt	Koldt	Koldt	45 °	45-55 °	65-75 °	60-90 °	Temperatur / grader
			■	■	■	■	Spule- og vaskemaskiner
100 %	1-100 %	100 %	0,5-2 %	2-3 %	2-3 %	2-3 %	Brugsopløsning, delevasker
■	■	-	■	■	■	■	Ultralydskar
100 %	1-10 %	-	0,5-2 %	10 %	10 %	10 %	Brugsopløsning, Ultralydskar
-	0,5	-	9	10,5	9	9	pH-værdi / brugsopløsning
	■						Afkalkning
■		■					Rensekar

Læs mere om ultralydsrens og metalaffedtning på vores hjemmeside:
https://besma.dk/ultralydsrens-og-metalaffedtning.

©Besma International Chem a/s 2026 | Specialrens lavtskummende | KA/7